

DS-2CD2345FV3-1S/YW 400万防油污半球



- 支持萤石平台接入
- 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120dB 宽动态
- 磁吸盖可拆卸安装
- 1 路报警输入, 1 路报警输出 (报警输出最大支持 DC12V, 30mA), 1 路音频输入, 1 路音频输出
- 支持最大 256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储
- 支持 1 个内置麦克风

规格参数

■ 接口	
复位	支持
网络	1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口
■ 摄像机	
日夜切换模式	ICR 红外滤片式
宽动态	120 dB
■ 网络	
客户端	iVMS-4200, 萤石云
同时预览路数	最多 6 路
用户管理	最多 32 个用户, 可分 3 级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
■ 视频	
码率控制	定码率, 变码率
H.265 编码类型	Main Profile
■ 音频	
音频环境噪声过滤	支持
■ 图像	
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪
■ 一般规范	
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源接口类型	Ø5.5 mm 圆口
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)
■ 补光	
防补光过曝	支持